



EURM402 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ MULTITENSION SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 400VA - IP00



Référence commerciale : 14261
Référence technique: S03F269V00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-6 (24 V), EN 61558-2-4 (48 V), UL 5085-1, CSA C22.2
Puissance : 400 VA
Tension primaire : 205-220-230-380-400-415-440-460-480V (multitension)
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : sécurité et séparation des circuits (certifié UL-CsA)
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 155°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 9,2 W
Pertes en charge : 25,8 W
Chute de tension : 6,1 %
UCC : 5,6 %
Rendement : 92 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 123 x 110 x 109 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 100 x 90 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 7x14 mm
Poids : 5,6 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 4A
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 4A
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 2A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 2A
Secondaire 24V : 1 x 16A
Secondaire 48V : 1 x 8A
Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Aucune option trouvée.