





## M1 160 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V ±5% - 160VA - IP00



Référence commerciale : 22213  
Référence technique: 09M21FDF0000

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 160 VA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 230V  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : avec prises de réglage ±5%  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 7,7 W  
Pertes en charge : 13,4 W  
Chute de tension : 7,7 %  
UCC : 6,3 %  
Rendement : 88,3 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 105 x 95 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 70 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 6x11 mm  
Poids : 3 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 1A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A  
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,8A  
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,8A

### OPTIONS:

Tropicalisation