



M1 50 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ ISOLEMENT 400/230V ±5% - 50VA - IP00



Référence commerciale : 22153
Référence technique: 09M15FDF0000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : EN 61558-2-1
Puissance : 50 VA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 230V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : avec prises de réglage ±5%
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : B (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 3,6 W
Pertes en charge : 6,9 W
Chute de tension : 12,2 %
UCC : 10 %
Rendement : 82,7 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 87 x 79 x 85 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 70 x 49 mm
Diamètre de fixation (Ø) : 5,5x10 mm
Poids : 1,5 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,25A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A
Secondaire 230V (fusible(s) gG) : 1 x 0,25A
Secondaire 230V (disjoncteur(s) C) : 1 x 0,25A

OPTIONS:

Tropicalisation