




MUS 100 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SPÉCIFIQUE COMPATIBLE UL-CSA 100VA - IP00



Référence commerciale : MUS100_Specifique
Référence technique: 09F18...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : UL 5085-1, CSA C22.2
Puissance : 100 VA
Tension primaire : max 600V
Tension secondaire : max. 600V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : spécifique compatible UL-CSA
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 105°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 6,2 W
Pertes en charge : 8,52 W
Chute de tension : 7,9 %
UCC : 7,8 %
Rendement : 87,2 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 99 x 100 x 90 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 80 x 62 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 6x11 mm
Poids : 2,4 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation