



MUSP 80 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SPÉCIFIQUE COMPATIBLE UL-CSA 80VA - IP21



Référence commerciale : MUSP80_Specifique

Référence technique: 10F17...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type: Transformateur Courant: monophasé

Norme(s): UL 5085-1, CSA C22.2

Puissance: 80 VA

Tension primaire: max 600V Tension secondaire: max. 600V

Fréquence : 50-60 Hz Protection : IP41-IK08

Version : spécifique compatible UL-CSA Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In

Échauffements : 105°C T° ambiante max. : 40°C Pertes à vide : 4,8 W Pertes en charge : 6,75 W Chute de tension : 7,8 %

UCC : 7,8 % Rendement : 87,4 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A \times B \times H): 250 \times 240 \times 220 mm Entraxes de fixation (a \times b): 200 \times 224 mm Diamètre de fixation (\emptyset): 7x14 mm

Poids: 4,8 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions: N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique

Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)

Prises de réglages Double primaire

Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques

Tropicalisation

Couleur spécifique du coffret