





TPAE 65 200000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT ÉTANCHE SPÉCIFIQUE 200KVA - IP65



Référence commerciale : TP AE65200000_Specifique
Référence technique: S39B56...P.....

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 200 kVA
Tension primaire : max. 1000V
Tension secondaire : max. 1000V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP65-IK08
Version : spécifique
Courant d'appel : inférieur ou égal à 12 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1650 W
Pertes en charge : 1510 W
Chute de tension : 1,4 %
UCC : 2,5 %
Rendement : 98,1 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 1350 x 1200 x 1450 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 920 x 1150 mm
Diamètre de fixation (ø) : 15 mm
Poids : 1470 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine
Couleur spécifique du coffret